

PERFILES TIPO DRYWALL®

acerfo®



- GALVANIZADOS
- ALUZINC

Cielo rasos, muros interiores,
fachadas, bases de cubierta,
entrepisos livianos

<http://www.acerfo.com>
Calle 17a #33-37, Bogotá Colombia
PBX 571 7437282

PERFILES TIPO DRYWALL®

acerfo®

DESCRIPCIÓN

Nuestros perfiles livianos tipo "Drywall" son formados en frío, con acero estructural y comercial, según normas ASTM C645, ASTM C955 o ASTM A653, diseñados como elementos no estructurales para aplicaciones como cielo rasos, muros interiores y gran variedad de aplicaciones arquitectónicas en usos comerciales, institucionales, residenciales, e industriales.

También fabricamos perfiles para ser usados en aplicaciones estructurales en fachadas, muros exteriores, bases de cubiertas habilitados para recibir diferentes tipos de recubrimientos.

CANTIDADES DE PERFILES PARA CIELOS RASOS DE SISTEMA LIVIANO

Para obtener cantidades de perfilería para su cielo raso, favor multiplicar m² por la constante del cuadro anexo.

MATERIALES POR M ²	UNIDAD	CONSTANTE X M ²
ÁNGULO PERIMETRAL	Un de 2.44 m	0.30
PERFIL VIGUETA	Un de 2.44 m	0.35
PERFIL OMEGA	Un de 2.44 m	0.70

VENTAJAS:

- Perfiles rolados: fabricados con equipos de rolado continuo que garantizan secciones con perfectas geometrías.
- Viguetas y omegas grafiladas que mejoran la adherencia a las láminas.
- Perfiles fabricados en longitudes de mercado o según requerimientos de obra.
- Amplio portafolio de referencias.
- Cumple con norma ASTM C 645 para perfiles NO estructurales.
- Prestamos asesoría técnica para diseño, despiece y presupuesto de aplicaciones constructivas de sistemas livianos.





PERFILES TIPO DRYWALL®


acerfo®

DESCRIPCIÓN




Omegas: Perfiles galvanizados en forma trapezoidal y pestañas laterales, especiales para cielo rasos de yeso, cartón y PVC. Dimensiones según norma NTC 5680. Son fabricadas con reborde por proceso de rolado en frío y grafilados en el flange superior para mejorar la fijación de los diferentes sustratos. También puede usarse para revestimiento de muros interiores o exteriores.

OMEGAS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
 OMEGA CON REBORDE	55 mm	2.44 m/3.05 m	19 mm	0.38/0.40/0.43/0.55
 OMEGA DE NORMA	70 mm	2.44 m/3.05 m	22 mm	0.38/0.40/0.43/0.55

Viguetas: Perfiles galvanizados en forma de "C" usados como elementos estructurales de cielo rasos de yeso cartón o pvc. Son fabricados por proceso de rolado en frío y grafilados en flanges superior e inferior donde se atornillan las pestañas de las omegas

VIGUETAS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
 VIGUETA	38 mm	2.44 m/3.05 m	14 mm	0.38/0.40/0.43/0.55

Ángulos: Perfiles galvanizados en forma de "L" usados como cuelgas rígidas o guías perimetrales para dar soporte a cielo rasos tipo "DRYWALL". Son fabricados por proceso de rolado en frío en geometrías estándar de mercado o según requerimiento constructivo.


ÁNGULO ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
 ÁNGULO DE CULEGA	20 mm	2.44 m/3.05 m	20 mm	0.38/0.40/0.43/0.55/0.85
 ÁNGULO PERIMETRAL	20 mm	2.44 m/3.05 m	30 mm	0.38/0.40/0.43/0.55/0.85
 ÁNGULO ESQUINERO	25 mm	2.44 m/3.05 m	25 mm	0.38/0.40/0.43/0.55/0.85

PERFILES TIPO DRYWALL®


acerfo®

DESCRIPCIÓN

Parales: Perfiles galvanizados en forma de "C" de ancho variable según espesor del muro, instalados verticalmente dentro de la canal en distancias que pueden ser 0.31, 0.41, 0.61 metros entre ellos, sirve como estructura principal para placas de yeso cartón, fibrocemento o PVC. Fabricados por proceso de rolado en frío, grafilados lateralmente y troquelados para paso de instalaciones eléctricas, comunicaciones, cableados o paso de riostras horizontales.

PERFILES PARA MUROS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
	* 39	Estándar 2.44 m/3.05 m o longitudes requeridas en obra	* 31	0.40/0.43/0.55 /0.75/0.85/1.15
	* 59		* 31	
	* 89		* 31-41	
	* 100		* 41	
	* 119		* 41	
	* 139		* 41	
	* 149		* 41	
PARALES ACERFO				

Canales: Perfiles galvanizados en forma de "U" de ancho variable según espesor del muro, instalados horizontalmente entre placas superior e inferior como guías para muros tipo "DRYWALL". Fabricados por proceso de rolado en frío y grafilados en flanges laterales para mejorar la fijación de placas de yeso cartón, fibrocemento o PVC.

CANALES PARA MUROS ACERFO	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ALTURA (mm)	ESPESOR (mm)
	* 40	Estándar 2.44 m/3.05 m o longitudes requeridas en obra	25	0.40/0.43/0.55 /0.75/0.85/1.15
	* 60			
	* 90			
	* 101			
	* 120			
	* 140			
	* 150			
CANALES ACERFO				

CANTIDADES DE PERFILES PARA MUROS DE SISTEMA LIVIANO

MATERIALES POR M ²	UNIDAD	CONSTANTE X M ²
PERFIL CANAL	Un de 2.44 m	0.35
PERFIL PARAL	Un de 2.44 m	0.70

Para obtener cantidades de perfilera para muros estándar, favor multiplicar m² por la constante del cuadro anexo.

Para longitudes especiales consultar fabricación.

Los perfiles de base 10 en adelante no se fabrican en espesores delgados porque no cumple relación de esbeltez.